



Descriptif

Structure

- Structure métallique en acier galvanisé plastifié. Scellement direct ou fixation sur platines. Poteaux en tube 80 x 80 mm.
- Poteaux angles et intermédiaires hauteur 5,33 m/sol avec jambes de force. Potelets 1,17 m/sol. Option éclairage, nous consulter. Poteaux palissade hauteur 1,17 m (renforcés par goussets sur les frontons dans le cas de montage sur platines).
- Panneaux sandwich de type MONOWALL en acier galvanisé peint + mousse de polyuréthane, ép. 60 mm, hauteur 1,15 m, coloris uni. Fixation : panneaux glissés dans un profilé en « U » fixé au poteau et recouvert par un profilé aluminium équipé du système de fixation sans crochet du filet « STAR ».
- 2 buts 4 x 2 m (conformes CC FFF) en tube Ø 80 mm avec jonction aluminium. Equipés de filets maille 100 mm, fil de 4 mm ou buts 3 x 2 m.
- Une porte d'accès 1,40 m, hauteur 2 m. Remplissage haut en grille maille 200 x 50 mm. Porte 1,50 ou 2,8 m en option avec système de fermeture locinox.
- Filets frontons hauteur 4 m, en partie basse 2 m, maille 100 mm, Ø 5 mm, en partie haute 2 m, maille 120 mm, Ø 4 mm. Filet palissade hauteur 4 m, maille 120 mm, Ø 4 mm.
- Toit en filet 2,3 mm, maille 120 x 120, coloris noir.

Variante : terrain indoor, nous consulter.